

ファザード型
(屋外仕様)

目を引く新しいカタチの 屋外用横長デジタルサイネージ

SIGNS' Signage

SS-ODH

55 inch HALF



屋外対応の高輝度モデル

1000cd



屋外対応の防水・防塵レベル

IP53 Level

■ すぐれた視認性

高輝度のディスプレイを採用。
高い視認性を実現。

■ 目を引く新しいカタチ

横長のハーフカットモデル。
思わず目が行くユニークなデザイン。



SIGNS'NW

デジタルサイネージを活用することで、 効果的な告知・プロモーションが可能となります。

D-smart 55inch HALFは高輝度かつ防水性に優れた、
新しいタイプのデジタルサイネージです。

■ 高輝度

輝度が高いので、遠くからでもアイキャッチ効果を発揮します。
※写真はスタンドタイプ32inchの事例です。



タリーズコーヒージャパン様 設置事例

■ 防水性

強い雨にも耐えられる設計です。[写真：防水試験時]
※台風や高温時など、全ての気候に対応しているわけではありません。



SPECIFICATIONS

	型番	OUTDOOR 55 inch HALF
パネル	スクリーンサイズ	55 (HALF)*
	有効画面寸法	1209.6 x 330.2 mm
	画面解像度	1920 x 524
	アスペクト比	32:9
	表示色	16.7M
	輝度	1000cd/㎡
	コントラスト比	1200:1
	応答時間	6 ミリ秒
	視野角	178° / 178°
	製品寿命	30000 時間
	バックライト	LED
入力	インターフェイス	HDMI
温度	温度制限	0 - 40 °C
	湿度制限	20 - 80 %
寸法	W x H x D	W 1297.6 x H 439.5 x D 58.0 mm ※本体のみ
	強化ガラス	3T
	VESA 寸法	300 x 300 mm
重量	重量	約 36.8kg ※本体のみ

お取り扱いについて

・当製品はIP53相当です。

【IP（防塵/防水等級）について】

IP53相当とは、以下内容が目安となります。
防塵：直径75μmの粉塵が入ったとしても所定の動作及び安全性を損なわないように保護されている。
防水：製品上部から両側に60度までの角度で噴霧された水に対し保護されている。

【注意事項】

1：日光・温度上昇について
液晶ディスプレイは、直射日光や温度上昇によってブラックアウト※を起すことがありますので、直射日光が当たり続ける場所での使用はお控えください。
ディスプレイにブラックアウトや焼けが起こった場合は電源をOFFにし、涼しいところで保管ください。（内部温度やディスプレイ表面温度が下がれば、基本的に元に戻ります。）

2：天候について
暴風雨などIPX3の規定外の場合には、屋内や軒下などに移動をしてください。

3：ご使用について
弊社で定めた使用方法以外の場合は、保証対象外となる場合がございます。
詳しくは製品に同封されている説明書・保証書をご確認ください。

※ ブラックアウトとは、液晶の一部もしくは全体が黒くなる現象です。
※ 使用方法・使用環境によって、保証対象外となる場合がございます。
※ 仕様は予告なく変更となる場合がございます。

お問い合わせ先

サインS'ネットワークス株式会社

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-11-7神谷ビル

03-5117-2280 [電話受付：平日 9:00-18:00]